

UNOX

UNOX S.p.A.

Revisión n. 1
Fecha de revisión 16/01/2023
Imprimida el 16/01/2023
Pag. n. 1/14

DET & RINSE ULTRAPLUS

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Código:
Denominación:
UFI:

DB1075A0, DB1076A0, DB1077A0
DET & RINSE ULTRAPLUS
0800-F0SH-V008-NU18

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Usos:

Limpiador de hornos (EUPCS: PC-CLN-10.4).

Usos Identificados

Transfiera a un contenedor a través de una línea dedicada (botella/máquina)

Industriales

-

Profesionales

ERC: 8a.
PROC: 8b.
PC: 35.
LCS: PW.

Consumidores

-

Usos Desaconsejados

Cualquier uso distinto a los identificados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social:
Dirección:
Localidad y Estado:

Unox S.p.A.
Via Majorana, 22
35010 Cadoneghe (Padova)
Italia

tel. +39 049 86 57 511
fax +39 049 86 57 555

dirección electrónica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad

det.rinse@unox.com

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse a

Verisk-3E
Tel. (+)1-760-476-3961
Tel. (+)0-800-680-0425 (UK)
Access code: 334577
24h/24h

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/878. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Clasificación e indicación de peligro:

Corrosivos para los metales, categoría 1
Corrosión cutáneas, categoría 1A

Lesiones oculares graves, categoría 1

H290
H314

H318

Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca lesiones oculares graves.

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 2/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H290
H314

Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P390
P501

Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.
Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las normas locales.

Contiene: HIDRÓXIDO DE SODIO

Ingredientes en conformidad con el Reglamento (CE) N° 648/2004

Inferior al 5% tensioactivos aniónicos, tensioactivos anfotéricos, policarboxilatos, fosfonatos

2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.

El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración ≥ 0,1%.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	x = Conc. %	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)
HIDRÓXIDO DE SODIO		
CAS 1310-73-2	15 ≤ x < 25	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
CE 215-185-5		Skin Corr. 1B H314: ≥ 2%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,5%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 2%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,5%
INDEX 011-002-00-6		

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 3/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

Reg. REACH 01-2119457892-27-XXXX

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si el problema persiste, consulte a un médico.

PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Lávese inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Lave la indumentaria antes de volver a utilizarla.

INHALACIÓN: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración es dificultosa, llame inmediatamente a un médico.

INGESTIÓN: Consulte inmediatamente a un médico. Induzca el vómito sólo bajo indicación del médico. No administre nada por vía oral si el sujeto está inconsciente y sin autorización del médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

El producto es corrosivo y causa graves quemaduras y ampollas en la piel que pueden aparecer incluso después de la exposición. Las quemaduras causan fuerte ardor y dolor. Cuando entra en contacto con los ojos produce graves lesiones y puede causar opacidad de la córnea, lesiones del iris, coloración irreversible del ojo. Los vapores y/o polvos son caústicos para el aparato respiratorio y pueden causar edema pulmonar, cuyos síntomas se manifiestan, algunas veces, después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden comprender: sensación de ardor, tos, respiración asmática, laringitis, respiración corta, dolores de cabeza, náusea y vómito. Su ingestión puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el esófago; vómito, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia, asfixia. Incluso puede dar lugar a perforación gastrointestinal.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de una consulta con un médico poner a disposición la ficha de datos de seguridad de la preparación o, en su defecto, la etiqueta.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS

Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evite respirar los productos de la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

INFORMACIÓN GENERAL

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.

EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 4/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacuar la zona. Aleje a las personas desprovistas de equipo. Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. En caso de polvos dispersos en el aire, utilice una protección respiratoria.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas. Evite la formación de polvo y la dispersión del producto en el aire.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto derramado e introdúzcalo en recipientes para su recuperación o eliminación. Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. Se recomienda lavar con agua las superficies eventualmente contaminadas con polvo, evitando en todo caso que los eventuales residuos lleguen al alcantarillado.

6.4. Referencia a otras secciones

Advierta a las autoridades competentes si el producto llega a cursos de agua y en caso de contaminación del suelo o de la vegetación.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona destinada a comer. Utilizar únicamente con el sistema automático suministrado con los hornos UNOX. Frecuencia de uso: hasta 5 días/semana. Duración de uso: hasta 10 minutos/día.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción directa de los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. El producto es alcalino y puede liberar hidrógeno gaseoso si entra en contacto con metales como aluminio, cinc y estaño.

El hidrógeno gaseoso liberado puede causar combustión si se trasiega el producto a un recipiente metálico constituido por uno de los metales indicados o que haya estado en contacto por mucho tiempo con los mismos.

Si el hidrógeno gaseoso se libera en un espacio cerrado, puede haber riesgo de explosión.

Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 40 ° C.

Clase de almacenamiento TRGS 510 (Alemania): 8A

7.3. Usos específicos finales

Siga las instrucciones en la etiqueta o en la hoja de información. También consulte la información de uso seguro cuando adjunte esta Hoja de datos de seguridad.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Referencias Normativas:

		UNOX S.p.A.		Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 5/14			
		DET & RINSE ULTRAPLUS					
BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)					
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021					
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS					
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαζιγόνους παράγοντες κατά την εργασία"»					
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)					
GBR	United Kingdom TLV-ACGIH	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) ACGIH 2021					
HIDRÓXIDO DE SODIO							
Valor límite de umbral							
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV	BGR	2					
VLA	ESP	2					
VLEP	FRA	2					
TLV	GRC	2		2			
GV1/KGV1	HRV			2			
WEL	GBR			2			
TLV-ACGIH				2 (C)			
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL							
	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores		
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos
Inhalación			1 mg/m3	VND		1 mg/m3	VND
Leyenda: (C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica. VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición esperada ; NPI = ningún peligro identificado ; LOW = bajo peligro ; MED = medio peligro ; HIGH = alto peligro.							
8.2. Controles de la exposición							
El uso de medidas técnicas apropiadas siempre debe tener prioridad sobre el equipo de protección personal. Proporcione un buen nivel de ventilación general en el lugar de trabajo (de 3 a 5 cambios de aire por hora). Los dispositivos de protección individual deben llevar el marcado CE que acredite el cumplimiento de la normativa vigente.							
Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia.							
PROTECCIÓN DE MANO Proteger las manos con guantes de trabajo categoría III (ref. Norma EN 374). Para la elección final del material de los guantes de trabajo es necesario considerar: compatibilidad, degradación, tiempo de rotura y permeación. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración y el modo de uso. Guantes adecuados (factor de protección 6, tiempo de penetración> 480 minutos): material (espesor, mm): nitrilo (0,35 mm), policloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0,5 mm).							
PROTECCIÓN DE LA PIEL Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría III (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.							
PROTECCIÓN DE LOS OJOS							

UNOX

UNOX S.p.A.

Revisión n. 1
Fecha de revisión 16/01/2023
Imprimida el 16/01/2023
Pag. n. 6/14

DET & RINSE ULTRAPLUS

Usar visera con capucha o visera de protección junto con gafas herméticas (ref. norma EN 166).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo A combinado con filtro de tipo P2 (ref. norma EN 14387).

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades	Valor	Información
Estado físico	líquido	
Color	amarillo pajizo	
Olor	característico	Método: organoléptica
Umbral olfativo	no aplicable	Motivo para falta de dato: No aplicable a mezclas.
Punto de fusión / punto de congelación	no determinado	Motivo para falta de dato: no hay pruebas disponibles
Punto inicial de ebullición	> 100 °C	
Inflamabilidad	no aplicable (producto líquido).	
Límites inferior de explosividad	no aplicable	Motivo para falta de dato: El producto no es explosivo.
Límites superior de explosividad	no aplicable	Motivo para falta de dato: El producto no es explosivo.
Punto de inflamación	> 60 °C	
Temperatura de auto-inflamación	no disponible	
Temperatura de descomposición	no disponible	
pH	14	Temperatura: 20 °C
Viscosidad cinemática	no disponible	
Solubilidad	soluble en agua	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	no aplicable	Motivo para falta de dato: No aplicable a mezclas.
Presión de vapor	no disponible	
Densidad y/o densidad relativa	1,2-1,3	
Densidad de vapor relativa	no disponible	
Características de las partículas	no aplicable	

9.2. Otros datos

No hay más información disponible.

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

Información no disponible.

9.2.2. Otras características de seguridad

Propiedades explosivas	no aplicable Ninguna de las sustancias contenidas tiene grupos funcionales
------------------------	--

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 7/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

Propiedades comburentes

asociados con propiedades explosivas.
no aplicable Ninguna de las sustancias contenidas tiene grupos funcionales asociados con propiedades oxidantes.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

HIDRÓXIDO DE SODIO

Reacciona violentamente con: ácidos fuertes.Libera hidrógeno en contacto con: aleaciones de aluminio,aleaciones de cobre,aleaciones de cinc,metales ligeros.Reacciona violentamente con: peróxidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite el contacto con: ácidos fuertes,agentes oxidantes,metales ligeros,aleaciones de cobre,aleaciones de cinc,aleaciones de aluminio.

10.5. Materiales incompatibles

Corroe: aluminio,aleaciones de aluminio,cobre,aleaciones de cobre,cinc,aleaciones de cinc.

Materiales compatibles: polietileno.polipropileno.PVC.

Materiales incompatibles: aluminio.aleaciones de aluminio.cobre.aleaciones de cobre.cinc.aleaciones de cinc.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de potasio, óxidos de sodio.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.
Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

Dérmico.
Inhalación (sólo en caso de formación de aerosoles - uso no recomendado).

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 8/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

El producto es corrosivo y causa graves quemaduras y ampollas en la piel que pueden aparecer incluso después de la exposición. Las quemaduras causan fuerte ardor y dolor. Cuando entra en contacto con los ojos produce graves lesiones y puede causar opacidad de la córnea, lesiones del iris, coloración irreversible del ojo. Los vapores y/o polvos son caústicos para el aparato respiratorio y pueden causar edema pulmonar, cuyos síntomas se manifiestan, algunas veces, después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden comprender: sensación de ardor, tos, respiración asmática, laringitis, respiración corta, dolores de cabeza, náusea y vómito. Su ingestión puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el esófago; vómito, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia, asfixia. Incluso puede dar lugar a perforación gastrointestinal.

Efectos interactivos
No se conocen efectos interactivos.

TOXICIDAD AGUDA
ATE (Inhalación) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)
ATE (Oral) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)
ATE (Cutánea) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS
Corrosivo para la piel. Clasificación en función del valor experimental del pH.

HIDRÓXIDO DE SODIO
Corrosivo (estudio in vitro, método OCDE 435).

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR
Provoca lesiones oculares graves

HIDRÓXIDO DE SODIO
Corrosivo (Morgan et al., 1987; Reer et al., 1976, Wenworth et al., 1993).

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Sensibilización respiratoria
Información no disponible.

Sensibilización cutánea
HIDRÓXIDO DE SODIO
No sensibilizante (especie: hombre, prueba de parche. Tiempo de exposición: 24 horas, evaluación visual).

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

HIDRÓXIDO DE SODIO
Durante el uso normal: absorción limitada. Efectos sistémicos no previstos. (UE RAR, 2007; Sección 4.1.2.6, página72).

CARCINOGENICIDAD
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

HIDRÓXIDO DE SODIO
Durante el uso normal: absorción limitada. Efectos sistémicos no previstos.

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

HIDRÓXIDO DE SODIO
Durante el uso normal: absorción limitada. Efectos sistémicos no previstos.

Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad
HIDRÓXIDO DE SODIO
Durante el uso normal: absorción limitada. Efectos sistémicos no previstos. (UE RAR, 2007; Sección 4.1.2.8, página 73).

	UNOX S.p.A.		Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 10/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS		
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje $\geq$ al 0,1%. 12.6. Propiedades de alteración endocrina Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación. 12.7. Otros efectos adversos No se conocen otros efectos adversos significativos para el medio ambiente.			
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes. La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local. El transporte de residuos puede estar sujeto al ADR. EMBALAJES CONTAMINADOS Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos. Códigos HP (producto intacto): HP8 - corrosivo			
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 14.1. Número ONU o número ID ADR / RID, IMDG, IATA: 1824 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ADR / RID: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION IMDG: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION IATA: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte ADR / RID: Clase: 8 Etiqueta: 8 IMDG: Clase: 8 Etiqueta: 8 IATA: Clase: 8 Etiqueta: 8  14.4. Grupo de embalaje ADR / RID, IMDG, IATA: II 14.5. Peligros para el medio ambiente			

	UNOX S.p.A.		Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 11/14	
	DET & RINSE ULTRAPLUS			
ADR / RID: NO				
IMDG: NO				
IATA: NO				
14.6. Precauciones particulares para los usuarios				
ADR / RID:		HIN - Kemler: 80	Cantidades Limitadas: 1 L	Código de restricción en túnel: (E)
		Disposiciones especiales: -		
IMDG:		EMS: F-A, S-B	Cantidades Limitadas: 1 L	
IATA:		Cargo:	Cantidad máxima: 30 L	Instrucciones embalaje: 855
		Pass.:	Cantidad máxima: 1 L	Instrucciones embalaje: 851
		Disposiciones especiales:	A3, A803	
14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI				
Información no pertinente.				
SECCIÓN 15. Información reglamentaria				
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla				
Categoría				
Seveso - Directivo				
2012/18/UE: Ninguna				
Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006				
Producto		3		
Punto				
Sustancias contenidas				
Punto		75		
Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos				
no aplicable				
Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)				
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje ≥ al 0,1%.				
Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)				
Ninguna				
Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:				
Ninguna				

	UNOX S.p.A.		Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 12/14	
	DET & RINSE ULTRAPLUS			
Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:				
Ninguna				
Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:				
Ninguna				
Controles sanitarios				
Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.				
Reglamento (CE) N° 648/2004				
Ingredientes en conformidad con el Reglamento (CE) N° 648/2004				
El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.				
Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (AwSV, vom 18. April 2017)				
WGK 1: Poco peligroso para las aguas.				
15.2. Evaluación de la seguridad química				
Ha sido realizada una evaluación de seguridad química para las siguientes sustancias contenidas:				
HIDRÓXIDO DE SODIO				
Esta ficha de datos de seguridad contiene uno o más Escenarios de Exposición en forma integrada. El contenido ha sido incluido en las secciones 1.2, 8, 9, 12, 15 y 16 de la ficha de datos de seguridad.				
SECCIÓN 16. Otra información				
Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:				
Met. Corr. 1	Corrosivos para los metales, categoría 1			
Skin Corr. 1A	Corrosión cutáneas, categoría 1A			
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, categoría 1			
H290	Puede ser corrosivo para los metales.			
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.			
H318	Provoca lesiones oculares graves.			
Sistema de descriptores de uso:				
ERC	8a	Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)		
LCS	PW	Amplio uso por trabajadores profesionales		
PC	3S	Productos de lavado y limpieza		
PROC	8b	Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas		

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 13/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema amonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Reglamento (UE) 2019/1148
18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el usuario:
La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

	UNOX S.p.A.	Revisión n. 1 Fecha de revisión 16/01/2023 Imprimida el 16/01/2023 Pag. n. 14/14
	DET & RINSE ULTRAPLUS	

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.
Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.
Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.
MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN
Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.
Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.
Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente:
Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.