


Características del Equipo

- Capacidad
6 depósitos GN 1/1
Carga 1/1, 1/2
Carga máxima: 30 kg

- Datos Técnicos:
Construcción en Acero Inoxidable.
Medidas: 85cm (Ancho) x 84.2cm (profundidad) x 80.4 cm (altura)
Peso: 101 Kg.

Planimetrías



Check List Requerimientos

	Suministro Eléctrico	S	N
	• Energía: Trifásica 220V/50 Hz/1F • Potencia: 0.6 kW • Corriente: 2.6 Amp • Enchufe Industrial: 3x16A 220v • h: 150 cm		
	Suministro Agua Fría (Blanda)	S	N
	• Entrada: Diámetro 3/4" HE • Presión agua: 2 - 4 bar • Vol. paso máx.: 12 lts/min • Nivel de dureza: 90 - 125 ppm • Conductividad: 50 µS min • T° máx. agua: 30°C • h: 60 cm		
	Suministro Gas	S	N
	• Consumo Gas: - Licuado (G30): 1.22 m³/h máx. - Natural (G20) 1.4 m³/h máx. • Potencia: - Licuado (G30) 13.5 kW Gas/h - Natural (G20) 13 kW Gas/h • Presión dinámica: - Licuado (G30) 25-57.5 mbar - Natural (G20) 18-25 mbar • Entrada: Diámetro 3/4" HE • Cañería: Diámetro 3/4" • Llave de paso a la vista • h: 50cm • Ventilación natural local: 52 m³/min. • Ventilación forzada local: 26 m³/min. • Renovación de aire: 21 m³/h • T° gas de escape: 350°C		
	Desagüe	S	N
	• Diámetro 2"CU - 2 mts. mín. • Pendiente: 3°/5%. • Cañería en cobre para agua caliente sobre 86°C • h: A piso.		
	Conexión Red (Wi-Fi opcional)	S	N
	• Punto de red Ethernet RJ45. • Wi fi 802.11 b/g/n [2.4 Ghz].		

Características del Equipo

- Monitor a color TFT de 4,3 pulgadas y teclas programadas para un manejo intuitivo y sencillo. Los modos operativos y las funciones aparecen resaltadas a simple vista.
- Visualización digital de la humedad de la cámara de cocción y el tiempo, visualización de los valores nominales y reales.
- Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos. Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad de un paso del programa durante el funcionamiento.
- Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para la cámara de cocción y el generador de vapor.
- Care-System: Limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor.
- Adaptación al lugar de instalación (altitud) mediante la calibración automática esto regula el punto de ebullición

Emisión acústica:


- 60 dBA.
- Campana de Extracción: 40 cm

Radiación térmica:

- Radiación térmica latente: 2.050 kJ/h.
- Radiación térmica sensible: 2.450 kJ/h.

Ingreso de equipo al lugar de instalación:

- Ancho puerta para ingreso: 80 cm. min. sin tarima y sin embalaje.


Esquemas


El sifón inodoro y el tramo de salida ventilado forman parte del equipo. Si a pesar de todo fuera necesario montar un sifón adicional, también se debe montar un tubo de ventilación adicional antivació.

Altura de la conexión de desagüe: aprox. 50 mm



Si el equipo de suelo se encuentra delante de una rejilla de desagüe, instale un elemento auxiliar de desplazamiento en la zona de entrada del rack móvil para platos.



Se recomienda que la campana sea 30 cm. a 50 cm. más profunda que el equipo. Se sugiere siempre el uso de una campana de extracción.

La separación mínima de 400 mm. entre la tubería de ventilación del equipo y los filtros de grasa de las campanas extractoras/techo de ventilación para equipos a gas.

Características del Equipo
¡IMPORTANTE!

- La extracción para campanas murales debe ser de 251 m³/h y la extracción en campanas centrales debe ser de 398m³/h. La campana para el equipo debe tener 130 cm de profundidad.
- El costado lateral izquierdo del equipo debe estar alejado 50cm de cualquier fuente de calor.
- El Equipo puede estar adosado al muro posterior, siempre que el desagüe esté ubicado a un costado, ya sea de los equipos de piso o equipos de sobremesa. Si esto no es posible, debe estar separado al menos 15 cm desde el muro posterior, para la ubicación del desagüe en la parte posterior del equipo.
- Se debe contar con una dureza del agua mínima de 90ppm y máxima de 125ppm.
- Voltaje máximo entre neutro y tierra debe ser menor a 0.7v AC.
- La tolerancia máxima de la tensión de entrada fluctúa entre -15% y +10% (ver datos de la tensión de entrada en la placa de identificación).
- Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la norma 4/2003, IPX4, respectivamente. Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Accesorios recomendados

Código	Descripción
	Pastillas de lavado y pastillas CareControl para Rational.
	Estabilizador de voltaje, modelo E/1400+A.
	Ablandador de agua, MAXI15 o KINGB65
	Bandejas especiales Rational, según productos a elaborar.
	Rampa de entrada, para facilitar el correcto acceso del carro.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción
8720.1031	1	KIT DESAGUE
3449056	1	MANGUERA TERMOPLASTICA 3/4" ENTRADA DE AGUA 2 MTS
FCL-106	1	ENCHUFE MACHO VOLANTES 3X16A MONOFASICO
30-N	1	FLEXIBLE GAS 3/4, LARGO 1.5 MT, TERM. 3/4 HI RECTO Y HI 90°
122B12-D	1	NIPLE 3/4 A 3/4 HE, 122B12-D