

Sobadora Automática RA600

Descripción

La sobadora automática RA600 de Panattrezzi combina robustez y versatilidad, ofreciendo un laminado uniforme y de alta calidad en todo tipo de masas.

Especificaciones Técnicas

Sistema de regulación con dos palancas para ajustar el espesor y la consistencia de la masa.

Panel de control electrónico programable para rotación del carro y ciclos de trabajo.

Estructura en acero inoxidable AISI 304, cortada con chorro de agua, doblada y soldada eléctricamente.

Componentes en contacto con el producto certificados para uso alimentario.

Montada sobre ruedas para facilitar el desplazamiento, con dos ruedas con freno.

Funcionamiento automático mediante rodillos y bandas que forman y recogen la hoja de masa en ciclos continuos.



imagen referencial

PAIS DE ORIGEN	ITALIA
CAPACIDAD MAXIMA	20 Kg
APERTURA CILINDROS	5 - 30 mm
DIMENSIONES CILINDROS	Ø 125 x 600 mm
N° CILINDROS	3
VELOCIDAD CINTAS	VARIABLE
CONTROL	TOUCH
ALIMENTACION ELECTRICA	380V/50Hz
CONSUMO ELECTRICO	4,35 Kw
DIMENSIONES	1090 x 1480 x 1165 mm
PESO NETO	550 Kg

