

ABLANDADOR DE AGUA SAL

MINIBOY

El ablandamiento del agua es un proceso utilizado para eliminar todos los compuestos de calcio y magnesio del agua. Estos compuestos son responsable de la dureza del agua.
El agua dura es muy desventajosa ya que cuando se asienta sobre el elemento calefactor, crea un excelente aislamiento térmico que se traduce en una mayor consumo energía: 1 mm de una cal es 10% más alto consumo de energía. Además disminuye la vida útil de los componentes hidráulicos de los equipos aumentado los costos por repuestos.
En los equipos de lavado permite ahorrar de 30 a 70% de los detergentes utilizados.
La válvula de control electromecánica del sistema B65 controla el proceso de regeneración en ciclos que se llevan a cabo de acuerdo a su configuración en días (por ejemplo, cada 6 días) a hora preestablecida (2:00 a.m.). El dispositivo es Fácil de operar y muy confiable. Temperatura de trabajo del agua de 4 a 40°C y ambiental hasta 50°C.

CANTIDAD DE AGUA TRATADA POR REGENERACIÓN	1950LT
CONSUMO DE SAL POR REGENERACIÓN	1kg
CAPACIDAD DEL TANQUE	24 LT
CAPACIDAD RESINA	6,5 LT
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	1,5 a 6 BAR
FLUJOS NOMINALES	0-40/75 LT/min
DIMENSIONES	440x270x530(H)mm
CORRIENTE ELECTRICA	220V/1/50HZ
POTENCIA ELECTRICA	0,003kW
PESO	10kg

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz
Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl
www.maquipan.cl